



普通寸法許容差 (組立)	
呼び寸法区分	寸法許容差 精級 普通
LS 750	3 / 10
750 < LS 1500	3 / 15
1500 < LS 3000	4 / 20
3000 < LS 6000	6 / 30
6000 < L	8 / 40

	質量
UPS本体	約 23kg
HFバッテリー盤	約98kg x 3面
FHバッテリー盤	約102kg x 3面

FU-20α2-180-H-RM 無停電電源装置・・・HFバッテリー仕様
 FU-20α2-180-F-RM 無停電電源装置・・・FHバッテリー仕様

特記事項

EIAおよびJIS規格の19インチラックに搭載可能な構造です。
 安全のため、ラック搭載時はL型レール(サポートアングル)などを使用してください。
 UPS本体およびバッテリー盤それぞれに必要です。
 (L型レールはお客様手配となります。ご使用のラックメーカーに問い合わせください。)

注意 1. 幅および奥行き寸法にねじなどの突起物は含まれておりません。
 2. 本図面は、外形上の寸法を示すものであり、詳細の形状は実物と異なる場合があります。

承認 APPROVED BY T. Shigaki 08-01-24		品目分類記号 3572
単位 UNIT m m		名称 TITLE 外觀構造図
検査 CHECKED BY Y. Komakura 08-01-23		設計 DESIGNED BY H.TAKIZAWA 08-01-16
A 新規作成 発注記号 DESCRIPTION 滝沢	日付 DATE 08-01-16	図番 DWG NO. 00674909
株式会社 NTTファシリティーズ		REV. A